



TRANSflo

Fluide de transmission automatique

Caractéristiques et avantages

- Répond aux exigences GM DEXRONMD-III et Ford MERCONMD
- Excellente prévention de la corrosion et de l'émulsion
- Sécuritaire pour tous les joints d'étanchéité
- Favorise la propreté de la transmission
- Protection anti-usure supérieure



Données typiques d'essai

Méthode d'essai	TRANSflo
VISCOSITÉ (D445) cSt @ 40°C cSt @ 100°C	31,7 7,1
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270)	198
COULEUR	rouge
DENSITÉ à 15°C (D4052), kg/L	0,84
POINT D'ÉCOULEMENT (D97), °C	-48
POINT D'ÉCLAIR (D93), °C	200
BROOKFIELD à -40°C (D2983), cP	9,040

Taille et codes de commande

Taille	TRANSflo
946 mL (1 QT É.-U.)	F0020815
3.78 L (1 gal É.-U.)	F0020826
18.9 L (5 gal É.-U.)	F0082240
205 L (54.2 gal É.-U.)	F0015650
1000 L (264 gal É.-U.)	F0020860
vrac	B0020801

TRANSflo est un produit de qualité supérieure conçu spécialement pour les transmissions automatiques fabriquées jusqu'en 2005 pour les véhicules General Motors, Ford et Chrysler.

TRANSflo offre une excellente fluidité à basse température ainsi qu'une bonne viscosité à des températures supérieures à 149 °C pour la lubrification des coussinets et engrenages.

TRANSflo conforme aux exigences d'Allison pour les fluides C-4 et il peut être utilisé dans les transmissions automatiques C-6 installées dans les véhicules Ford construits en 1977 ou plus tard.

TRANSflo peut aussi être utilisé dans certains circuits de servodirection ainsi que dans les transmissions hydrostatiques et à changement de vitesses sous charge dans lesquelles une huile de ce type est recommandée.

TRANSflo peut aussi servir de liquide hydraulique en raison de son excellente fluidité à basse température et de sa couleur rouge.

TRANSflo ne doit pas être utilisé dans les applications nécessitant des fluides MERCON® V, Type F, DCT ou CVT.



Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser!

Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure en date du 8 novembre 2024.

irvingoil.com/lubrifiants 1.800.574.5823



TRANSflo

Fluide de transmission automatique

Spécifications techniques

✓ Conforme aux exigences

Spécification	TRANSflo
Allison C-3, C-4	✓
Allison TES-389	✓
American Motors ATF +3 (MS 7176-E)	✓
Audi 5HP LT71141	✓
Audi G 052 162-A1/A2 (ZF Lifeguard 5)	✓
BMW 7045E, ETL-8072B, LA2634	✓
CAT TO-2	✓
Chrysler ATF+2, +3	✓
Ford MERCON ^{MD}	✓
Ford WSS M2C 138CJ, 166H	✓
GM DEXRON ^{MD} -II, -IID, -IIE, -IIIG, -IIIH	✓
GM TASA	✓
Hyundai/Kia DEX-II/SP-II	✓
Jaguar JLM 20292, 20238	✓
Mazda ATF M-III, & F-I	✓
MB ZF 4HP20	✓
NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)	✓
Opel/GM 19 40 700, 19 40 767, 21005966 Transaxle, 22 17466	✓
Peugot/Citreon Z 000169756, AL4 Automatic gearbox oil (#9730.AE)	✓
Porsche 000 043 205 09, 999 917 547 00, Z 000169756	✓
Renault Matic D2, DPO/AL4	✓
Volvo CE 97340	✓
Volvo 97325 & 97335	✓
Vickers M2950-S, I-286-S	✓
VW G US 000 162	✓
ZF TE-ML 05L, 09, 21L	✓



Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser!

Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure en date du 8 novembre 2024.

irvingoil.com/lubrifiants 1.800.574.5823